



gebo[®]
Seal
HERMETIC

РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК

**Thread Sealant
TS 100**

**Для уплотнения резьбы
высоко качества с
мелким шагом**

**Рассчитано на 400 ± 20
уплотнений резьбовых
соединений размером 1/2" дюйма**

Мгновенная герметизация!



**50
мл**

СОСТАВ: Полигликоль диметакрилат

НАЗНАЧЕНИЕ: Анаэробный резьбовой герметик, предназначен для уплотнения и герметизации резьбовых соединений металлических труб и фитингов.



СВОЙСТВА: Водонепроницаемый, быстроотверждаемый, обладает широким диапазоном температурной эксплуатации от -50 до $+150^{\circ}\text{C}$. Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям, УФ лучам

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать смазки. Нанести герметик примерно на $1/3$ длины односторонней резьбы. Продукт должен наноситься на поверхность в достаточном количестве для заполнения всех соединяемых резьб. Затянуть резьбовое соединение ключом. Герметизация соединения наступает моментально. Время полного отверждения – 24 часа.

Перед использованием тщательно встряхнуть продукт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Избегать соприкосновения изделия с кожей, не допускать попадания в рот и глаза. Избегать вдыхания паров. Использовать продукт на участках с хорошей вентиляцией. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть водой (в течение как минимум 15 минут) и немедленно обратиться к врачу. В случае проглатывания не стимулировать рвоту, вызвать скорую помощь. При отравлении от вдыхания паров выйти на свежий воздух. Хранить в недоступном для детей месте!

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном и сухом месте в невскрытых контейнерах при температуре от $+8$ до $+28^{\circ}\text{C}$. Защищать от прямых солнечных лучей. Хранить вдали от источников образования искр и огня, избегать попадания влаги.

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления.

Поставщик: ООО «Гебо», 192029, Россия, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д.76, лит.А, www.gebo-rus.ru

gebo®
HERMETIC



**50
мл**

РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК

**Thread Sealant
TS 200**

**Для уплотнения резьбы
высокого и среднего
качества с мелким
шагом**

**Рассчитано на 350 ± 20
соединений размером 1/2" дюйма
Герметизация через 5–10 минут!**

СОСТАВ: Полигликоль диметакрилат

НАЗНАЧЕНИЕ: Анаэробный резьбовой герметик, предназначен для уплотнения и герметизации резьбовых соединений металлических труб и фитингов.



СВОЙСТВА: Водонепроницаемый, быстроотверждаемый, обладает широким диапазоном температурной эксплуатации от -50 до $+150^{\circ}\text{C}$. Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям, УФ лучам

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать смазки. Нанести герметик примерно на $1/3$ длины односторонней резьбы. Продукт должен наноситься на поверхность в достаточном количестве для заполнения всех соединяемых резьб. Затянуть резьбовое соединение ключом. Герметизация соединения наступает через 5–10 мин. Время полного отверждения – 24 часа.

Перед использованием тщательно встряхнуть продукт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Избегать соприкосновения изделия с кожей, не допускать попадания в рот и глаза. Избегать вдыхания паров. Использовать продукт на участках с хорошей вентиляцией. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть водой (в течение как минимум 15 минут) и немедленно обратиться к врачу. В случае проглатывания не стимулировать рвоту, вызвать скорую помощь. При отравлении от вдыхания паров выйти на свежий воздух. Хранить в недоступном для детей месте!

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном и сухом месте в невскрытых контейнерах при температуре от $+8$ до $+28^{\circ}\text{C}$. Защищать от прямых солнечных лучей. Хранить вдали от источников образования искр и огня, избегать попадания влаги.

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления.

Поставщик: ООО «Гебо», 192029, Россия, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д.76, лит.А, www.gebo-rus.ru



gebo[®]
Sealant
HERMETIC



**50
мл**

РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК

**Thread Sealant
TS 300**

Для уплотнения
резьбы любого качества
с крупным шагом

Рассчитано на 300 ± 15
соединений размером
до 3"-х дюймов

Мгновенная герметизация!

СОСТАВ: Полигликоль диметакрилат

НАЗНАЧЕНИЕ: Анаэробный резьбовой герметик, предназначен для уплотнения и герметизации резьбовых соединений металлических труб и фитингов.



СВОЙСТВА: Водонепроницаемый, быстроотверждаемый, обладает широким диапазоном температурной эксплуатации от -50 до $+150^{\circ}\text{C}$. Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям, УФ лучам

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать смазки. Нанести герметик примерно на $1/3$ длины односторонней резьбы. Продукт должен наноситься на поверхность в достаточном количестве для заполнения всех соединяемых резьб. Затянуть резьбовое соединение ключом. Герметизация соединения наступает моментально. Время полного отверждения – 24 часа.

Перед использованием тщательно встряхнуть продукт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Избегать соприкосновения изделия с кожей, не допускать попадания в рот и глаза. Избегать вдыхания паров. Использовать продукт на участках с хорошей вентиляцией. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть водой (в течение как минимум 15 минут) и немедленно обратиться к врачу. В случае проглатывания не стимулировать рвоту, вызвать скорую помощь. При отравлении от вдыхания паров выйти на свежий воздух. Хранить в недоступном для детей месте!

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном и сухом месте в невскрытых контейнерах при температуре от $+8$ до $+28^{\circ}\text{C}$. Защищать от прямых солнечных лучей. Хранить вдали от источников образования искр и огня, избегать попадания влаги.

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления.

Поставщик: ООО «Гебо», 192029, Россия, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д.76, лит.А, www.gebo-rus.ru