



С NAMI ТЕПЛО...

История производства радиаторов NAMI Therm

До 2009 года радиаторы NAMI Therm поставляло венгерское предприятие NAMI Therm – молодое, динамично развивающееся предприятие, которое специализируется на биметаллических и алюминиевых радиаторах. Предприятие расположено в городе Машонмадьярвар (Венгрия).

С увеличением спроса на продукцию, а также в целях снижения издержек, в 2010 году было открыто дополнительное производство радиаторов NAMI Therm в России и Китае по технологии под контролем венгерской компании NAMI Therm.

Объемы производства

В настоящее время завод производит до 3 тысяч секций в день каждого наименования.

О радиаторах NAMI Therm

Радиаторы NAMI Therm разработаны специально для российского рынка и адаптированы к суровым условиям эксплуатации в отечественных системах центрального отопления.

NAMI Therm – это надежный, прочный и безупречный с технической стороны радиатор, выполненный в лучших традициях европейского дизайна.

Центр продаж в Вашем регионе:



РАДИАТОРЫ **NAMI Therm**



НОВИНКА

Двухтрубный биметаллический радиатор

NAMI BEST

Теплоотдача: **210 Вт**



РАДИАТОРЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
АЛЮМИНИЕВЫЕ

Алюминиевые радиаторы NAMI Therm предназначены для использования в отопительных системах жилых, индивидуальных домов, коттеджей, общественных и промышленных зданий


Особенности конструкции

- о полностью изготовлены по технологии **литья под давлением**;
- о особенности конфигурации:
 - тонкостенное оребрение;
 - точные геометрические размеры;
 - гладкие поверхности

Давление:
рабочее 16 атм
испытательное 24 атм



Модель	Межосевое расстояние, (мм)	Высота, (мм)	Ширина, (мм)	Глубина, (мм)	Теплоотдача одной секции Вт (при DT=70°C)	Вес одной секции
NAMI Classic-500	500	580	80	80	180	0,97
NAMI Classic-350	350	425	80	85	142	0,91



Новинка!
радиатор
алюминиевый
двухтрубный
NAMI DUOS
110 Вт

Особенности конструкции

- о имеет два вертикальных канала.
- о наличие ШЕСТИ теплорассеивающих элементов.
- о площадь одной секции 0,38 кв.м.
- о высота и глубина позволяют использовать в помещениях с большими окнами панорамного типа.

Модель	Межосевое расстояние, (мм)	Высота, (мм)	Ширина, (мм)	Глубина, (мм)	Теплоотдача одной секции Вт (при DT=70°C)	Вес одной секции
NAMI DUOS	200	285	85	96	110	0,96

Полный комплект сопроводительной документации:
Сертификат соответствия • Технический паспорт

Вся продукция застрахована в Страховом обществе «Росгосстрах»



РАДИАТОРЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Конструкция радиатора была разработана специально для России и стран СНГ с учетом экологических и климатических особенностей нашей страны. **Биметаллические радиаторы NAMI Therm** предназначены для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий, в том числе многоэтажных, коттеджей, садовых домиков и т.п.

Особенности конструкции

- о полностью стальной сварной сердечник в оболочке из алюминивно-кремниевого сплава;
- о высокая механическая прочность благодаря толстостенному стальному закладному элементу (толщина стенки – 2 мм);
- о высокая теплоотдача за счет развитого алюминиевого оребрения: 174 Вт (при DT=70°C);
- о исключение электрохимической коррозии.

Давление:
рабочее 20 атм
испытательное 30 атм



Модель	Межосевое расстояние, (мм)	Высота, (мм)	Ширина, (мм)	Глубина, (мм)	Теплоотдача одной секции Вт (при DT=70°C)	Вес одной секции
NAMI TWICE	500	560	80	80	174	1,64
NAMI TWICE	350	415	80	85	133	1,44



Новинка!
радиатор
биметаллический
двухтрубный
NAMI BEST
210 Вт



Особенности конструкции

- о имеет два вертикальных канала вместо одного.
- о теплоноситель подведен к лицевым пластинам радиатора, обеспечивает контакт четырех теплорассеивающих ребер вместо двух у однетрубного.
- о наличие ШЕСТИ теплорассеивающих элементов.
- о наличие отверстия в центре соединительного ребра позволяет увеличить конвекцию.
- о фактическая теплоотдача, подтверждена испытаниями.
- о конструкция защищена патентом на полезную модель.

Модель	Межосевое расстояние, (мм)	Высота, (мм)	Ширина, (мм)	Глубина, (мм)	Теплоотдача одной секции Вт (при DT=70°C)	Вес одной секции
NAMI BEST	500	562	85	98	210	2,49

Полный комплект сопроводительной документации:
Сертификат соответствия • Технический паспорт

Вся продукция застрахована в Страховом обществе «Росгосстрах»

